

**LAVADORAS INDUSTRIALES**



Maytag® y sus logotipos son marcas registradas de Whirlpool Corporation, USA.



Calle Arlegui 1109, Avenida Marina 1130, Local 37, Viña del Mar  
e-mail: [Inox\\_Projects@vtr.net](mailto:Inox_Projects@vtr.net) o [Inox\\_Projects@tie.cl](mailto:Inox_Projects@tie.cl)  
Fono (32) 2683872  
Web site: [www.InoxProjects.cl](http://www.InoxProjects.cl)

**Lavadora Maytag® Industrial carga frontal (18 kilos):**

Modelo	: MFR40PD (con Fichas o funcionamiento directo)
Capacidad	: 18 kilos
Procedencia	: Europa
Motor	: 2,0 Hp
Consumo energía eléctrica	: 220 Volts, 50 Hz., Monofásico, 15 Amp.
Consumo de agua por ciclo	: 160 litros en promedio (depende del programa de lavado).
Velocidad de lavado	: 44 r.p.m.
Velocidad de centrifugado	: 505 r.p.m.
Fuerza G de centrifugado	: 100
Programas de lavado	: 6 programas de lavado: - Ropa blanca - Ropa de color - Ropa de colores brillantes - Ropa de planchado permanente - Lavado rápido - Prendas delicadas
Control de programas	: Mediante procesador digital en español.
Duración de los programas	: Variable desde 30 a 40 minutos dependiendo del programa.
Maytag® Turbowash	: Sistema que funciona mediante perforaciones en las paletas del tambor que mejora la calidad del lavado usando menos agua.
Dispensador	: Para prelavado, detergente y suavizante. Además trae conexiones para inyección de detergente en forma externa.
Cantidad de fichas	: Se incluyen 30 fichas por máquina.
Apertura de puerta	: 63 cms.
Requerimientos de drenado	: Sistema de drenado por gravedad a nivel de piso.
Peso desembalado	: 280 kilos.
Garantía	: • 2 años en partes y piezas • 5 años en el gabinete externo contra el óxido y cuba.
Dimensiones	: Ancho 85,5 cms. Altura 131,5 cms. Profundidad 85,5 cms.



MFR40PD



**Lavadora Maytag® Industrial carga frontal (18 kilos):**

Modelo	: MFR40PN
Capacidad	: 18 kilos
Procedencia	: Europa
Motor	: 2,0 Hp
Consumo energía eléctrica	: 220 Volts, 50 Hz., Monofásico, 15 Amp.
Consumo de agua por ciclo	: 160 litros en promedio (depende del programa de lavado).
Velocidad de lavado	: 44 r.p.m.
Velocidad de centrifugado	: 505 r.p.m.
Fuerza G de centrifugado	: 100
Programas de lavado	: Quince (15) programas pre programados.
Control de programas	: Mediante procesador digital en español. La máquina permite establecer hasta 99 programas de lavado con hasta 99 pasos cada uno.
Duración de los programas	: Tiempo ajustable dependiendo del programa.
Maytag® Turbowash	: Sistema que funciona mediante perforaciones en las paletas del tambor que mejora la calidad del lavado usando menos agua.
Dispensador	: Para prelavado, detergente y suavizante. Además trae conexiones para inyección de detergente en forma externa.
Abertura de puerta	: 63 cms.
Requerimientos de drenado	: Sistema de drenado por gravedad a nivel de piso.
Peso desembalado	: 280 kilos.
Garantía	: • 2 años en partes y piezas • 5 años en el gabinete externo contra el óxido y cuba.
Dimensiones	: Ancho 85,5 cms. Altura 131,5 cms. Profundidad 85,5 cms.



**Lavadora Maytag® Industrial carga frontal (23 kilos):**

Modelo	: MFR50PD (con Fichas o funcionamiento directo)
Capacidad	: 23 kilos
Procedencia	: Europa
Motor	: 2,5 Hp
Consumo energía eléctrica	: 220 Volts, 50 Hz., Monofásico, 15 Amp.
Consumo de agua por ciclo	: 191 litros en promedio (depende del programa de lavado).
Velocidad de lavado	: 44 r.p.m.
Velocidad de centrifugado	: 480 r.p.m.
Fuerza G de centrifugado	: 90
Programas de lavado	: 6 programas de lavado: <ul style="list-style-type: none"><li>- Ropa blanca</li><li>- Ropa de color</li><li>- Ropa de colores brillantes</li><li>- Ropa de planchado permanente</li><li>- Lavado rápido</li><li>- Prendas delicadas</li></ul>
Control de programas	: Mediante procesador digital en español.
Duración de los programas	: Variable desde 30 a 40 minutos dependiendo del programa.
Maytag® Turbowash	: Sistema que funciona mediante perforaciones en las paletas del tambor que mejora la calidad del lavado usando menos agua.
Dispensador	: Para prelavado, detergente y suavizante. Además trae conexiones para inyección de detergente en forma externa.
Cantidad de fichas	: Se incluyen 30 fichas por máquina.
Apertura de puerta	: 65 cms.
Requerimientos de drenado	: Sistema de drenado por gravedad a nivel de piso.
Peso desembalado	: 280 kilos.
Garantía	: •2 años en partes y piezas •5 años en el gabinete externo contra el óxido y cuba.
Dimensiones	: Ancho 85,5 cms. Altura 131,5 cms. Profundidad 95,0 cms.



IFR50PD





**Lavadora Maytag® Industrial carga frontal (27 kilos):**

Modelo	: MFR60PN
Capacidad	: 27 kilos
Procedencia	: Europa
Motor	: 3,0 Hp
Consumo energía eléctrica	: 220 Volts, 50 Hz., Monofásico, 15 Amp.
Consumo de agua por ciclo	: 231 litros en promedio (depende del programa de lavado).
Velocidad de lavado	: 42 r.p.m.
Velocidad de centrifugado	: 490 r.p.m.
Fuerza G de centrifugado	: 100
Programas de lavado	: Quince (15) programas pre programados.
Control de programas	: Mediante procesador digital en español. La máquina permite establecer hasta 99 programas de lavado con hasta 99 pasos cada uno.
Duración de los programas	: Tiempo ajustable dependiendo del programa.
Maytag® Turbowash	: Sistema que funciona mediante perforaciones en las paletas del tambor que mejora la calidad del lavado usando menos agua.
Dispensador	: Para prelavado, detergente y suavizante. Además trae conexiones para inyección de detergente en forma externa.
Abertura de puerta	: 68 cms.
Requerimientos de drenado	: Sistema de drenado por gravedad a nivel de piso.
Peso desembalado	: 410 kilos.
Garantía	: • 2 años en partes y piezas • 5 años en el gabinete externo contra el óxido y cuba.
Dimensiones	: Ancho 87,0 cms. Altura 138,0 cms. Profundidad 104,0 cms.



**Lavadora Maytag® Industrial carga frontal (35 kilos):**

Modelo	: MFR80PN
Capacidad	: 35 kilos
Procedencia	: Europa
Motor	: 4,0 Hp
Consumo energía eléctrica	: 220 Volts, 50 Hz., Monofásico, 15 Amp.
Consumo de agua por ciclo	: 284 litros en promedio (depende del programa de lavado).
Velocidad de lavado	: 38 r.p.m.
Velocidad de centrifugado	: 510 r.p.m.
Fuerza G de centrifugado	: 133
Programas de lavado	: Quince (15) programas pre programados.
Control de programas	: Mediante procesador digital en español. La máquina permite establecer hasta 99 programas de lavado con hasta 99 pasos cada uno.
Duración de los programas	: Tiempo ajustable de 15,5 hasta 36 min. más el tiempo de llenado.
Maytag® Turbowash	: Sistema que funciona mediante perforaciones en las paletas del tambor que mejora la calidad del lavado usando menos agua.
Dispensador	: Para prelavado, detergente y suavizante. Además trae conexiones para inyección de detergente en forma externa.
Abertura de puerta	: 68 cms.
Requerimientos de drenado	: Sistema de drenado por gravedad a nivel de piso.
Peso desembalado	: 710 kilos.
Garantía	: • 2 años en partes y piezas • 5 años en el gabinete externo contra el óxido y cuba.
Dimensiones	: Ancho 111,0 cms. Altura 146,0 cms. Profundidad 104,0 cms.



**Lavadora Maytag® Industrial carga frontal Alta Extracción (16 kilos):**

Modelo	: MFS35PD (con fichas o funcionamiento directo)
Capacidad	: 16 kilos
Procedencia	: Europa
Montaje base	: Cesto auto soportado con amortiguadores. No requiere de montaje, pero si ser apernada al suelo por seguridad.
Motor	: Potencia de 3 HP
Consumo energía eléctrica	: 220 Volt. 50 Hz., Monofásico, 20 Amp.
Consumo de agua por ciclo	: 245 a 335 litros en promedio (considerando programa de lavado de 5 pasos*).
Velocidad de lavado	: 45 r.p.m.
Velocidad de centrifugado	: 980 r.p.m.
Fuerza G de centrifugado	: 350 G.
Programas de lavado	: 6 programas de lavado: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ropa blanca</li> <li>- Ropa de color</li> <li>- Ropa de colores brillantes</li> <li>- Ropa de planchado permanente</li> <li>- Lavado rápido</li> <li>- Prendas delicadas</li> </ul>
Control de programas	: Mediante procesador digital en español.
Duración de los programas	: Variable desde 30 a 40 minutos dependiendo del programa.
Maytag® Turbowash	: Sistema que funciona mediante perforaciones en las paletas del tambor que mejora la calidad del lavado usando menos agua.
Dispensador	: Para prelavado, detergente y suavizante. Además trae conexiones para inyección de detergente en forma externa.
Cantidad de fichas	: Se incluyen 30 fichas por máquina.
Apertura de puerta	: 63 cms.
Requerimientos de drenado	: Sistema de drenado por gravedad a nivel de piso.
Peso sin embalaje	: 465 kilos.
Garantía	: • 2 años en partes y piezas • 5 años en el gabinete externo contra el óxido y cuba.
Dimensiones	: Ancho 83,5 cm. Altura 129,5 cm. Profundidad 96,0 cm.



MFS35PD



\* Prelavado, Lavado y 3 Enjuagues

Calle Arlegui 1109, Avenida Marina 1130, Local 37, Viña del Mar

e-mail: [Inox\\_Projects@vtr.net](mailto:Inox_Projects@vtr.net) o [Inox\\_Projects@tie.cl](mailto:Inox_Projects@tie.cl)

Fono (32) 2683872

Web site: [www.InoxProjects.cl](http://www.InoxProjects.cl)

**Lavadora Maytag® Industrial carga frontal (23 kilos):**

Modelo	: MFS55PN
Capacidad	: 23 kilos
Procedencia	: Europa
Montaje base	: Cesto auto soportado con amortiguadores. No requiere de montaje, pero si ser apernada al suelo por seguridad.
Motor	: Potencia de 4 HP
Consumo energía eléctrica	: 3,6 Kw/Hora, 380 Volts, 50 Hz., Trifásico, 20 Amp.
Consumo de agua	: 325 a 440 litros en promedio (considerando programa de lavado de 5 pasos*).
Velocidad de lavado	: 42 r.p.m.
Velocidad de centrifugado	: 915 r.p.m.
Fuerza G de centrifugado	: 350 G
Programas de lavado	: Quince (15) ciclos pre programados.
Control de programas	: Mediante procesador digital en español. La máquina permite establecer hasta 99 programas de lavado con hasta 99 pasos cada uno.
Dispensador	: Para prelavado, detergente y suavizante. Inyector para 5 químicos líquidos opcional.
Duración de los programas	: Variable desde 30 a 40 minutos dependiendo del programa.
Apertura de puerta	: 58 cms.
Requerimientos de drenado	: Sistema de drenado por gravedad a nivel de piso.
Peso sin embalaje	: 650 kilos.
Garantía	: • 2 años en partes y piezas • 5 años en el gabinete externo contra el óxido y cesto.
Dimensiones	: Ancho 90,0 cm. Altura 143,5 cm. Profundidad 111,5 cm.



\* Prelavado, Lavado y 3 Enjuagues

Calle Arlegui 1109, Avenida Marina 1130, Local 37, Viña del Mar

e-mail: [Inox\\_Projects@vtr.net](mailto:Inox_Projects@vtr.net) o [Inox\\_Projects@tie.cl](mailto:Inox_Projects@tie.cl)

Fono (32) 2683872

Web site: [www.InoxProjects.cl](http://www.InoxProjects.cl)



**Lavadora Maytag® Industrial carga frontal (45 kilos):**

Modelo	: MFS100PF
Capacidad	: 45 kilos
Procedencia	: Europa
Montaje base	: Cesto auto soportado con amortiguadores. No requiere de montaje, pero si ser apernada al piso por seguridad.
Motor	: 10,25 H.P.
Consumo energía eléctrica	: 8,7 Kw/Hora, 380 Volts, 50 Hz., Trifásico, 40 Amp.
Consumo de agua	: 590 a 790 litros en promedio (considerando programa de lavado de 5 pasos*).
Velocidad de lavado	: 38 r.p.m.
Velocidad de centrifugado	: 830 r.p.m.
Fuerza G de centrifugado	: 350 G
Programas de lavado	: 15 ciclos pre programados, además de la capacidad para crear nuevos ciclos múltiples.
Control de programas	: Mediante microprocesador digital. La máquina se puede programar a gusto del usuario.
Dispensador	: Para prelavado, detergente y suavizante. Inyector para 5 químicos líquidos opcional.
Duración de los programas	: Variable desde 30 a 40 minutos dependiendo del programa.
Apertura de puerta	: 70 cms.
Requerimientos de drenado	: Sistema de drenado por gravedad a nivel de piso.
Peso sin embalaje	: 1.560 kilos.
Garantía	: • 2 años en partes y piezas • 5 años en el gabinete externo contra el óxido y cesto.
Dimensiones	: Ancho 119,5 cm. Altura 190,5 cm. Profundidad 143,0 cm.



MFS100PF



\* Prelavado, Lavado y 3 Enjuagues

Calle Arlegui 1109, Avenida Marina 1130, Local 37, Viña del Mar

e-mail: [Inox\\_Projects@vtr.net](mailto:Inox_Projects@vtr.net) o [Inox\\_Projects@tie.cl](mailto:Inox_Projects@tie.cl)

Fono (32) 2683872

Web site: [www.InoxProjects.cl](http://www.InoxProjects.cl)

**Lavadora Maytag® Industrial carga frontal (55 kilos):**

Modelo	: MFS125PF
Capacidad	: 55 kilos
Procedencia	: Europa
Montaje base	: Cesto auto soportado con amortiguadores. No requiere de montaje, pero si ser apernada al piso por seguridad.
Motor	: 10,25 H.P.
Consumo energía eléctrica	: 8,7 Kw/Hora, 380 Volts, 50 Hz., Trifásico, 40 Amp.
Consumo de agua	: 780 a 1.015 litros en promedio (considerando programa de lavado de 5 pasos*).
Velocidad de lavado	: 38 r.p.m.
Velocidad de centrifugado	: 830 r.p.m.
Fuerza G de centrifugado	: 350 G
Programas de lavado	: 15 ciclos pre programados, además de la capacidad para crear nuevos ciclos múltiples.
Control de programas	: Mediante microprocesador digital. La máquina se puede programar a gusto del usuario.
Dispensador	: Para prelavado, detergente y suavizante. Inyector para 5 químicos líquidos opcional.
Duración de los programas	: Variable desde 30 a 40 minutos dependiendo del programa.
Apertura de puerta	: 70 cms.
Requerimientos de drenado	: Sistema de drenado por gravedad a nivel de piso.
Peso sin embalaje	: 1.630 kilos.
Garantía	: • 2 años en partes y piezas • 5 años en el gabinete externo contra el óxido y cesto.
Dimensiones	: Ancho 119,5 cm. Altura 190,5 cm. Profundidad 161,0 cm.



\* Prelavado, Lavado y 3 Enjuagues

Calle Arlegui 1109, Avenida Marina 1130, Local 37, Viña del Mar

e-mail: [Inox\\_Projects@vtr.net](mailto:Inox_Projects@vtr.net) o [Inox\\_Projects@tie.cl](mailto:Inox_Projects@tie.cl)

Fono (32) 2683872

Web site: [www.InoxProjects.cl](http://www.InoxProjects.cl)

**Los Valores cotizados son netos  
Debe agregarse 19% correspondiente a IVA**

**Condiciones de Pago.**

Por pago contado 2% de descuento

Clientes nuevos sólo pago contado, clientes regulares, sujetos a verificación de cheques por Finanzas.

Documentado al pedido, 3 cheques. Contado 50%, saldo a 30 y 60 días (no aplica descuento)

**Entrega:**

Indispensable confirmar stock. La preparación es de 7 días hábiles, contados del momento de formalizar su pedido.

**Flete:**

Sin costo adicional, se considera estas máquinas puestas dentro del radio urbano comprendido entre Viña del Mar – Valparaíso o en Santiago.

Para regiones, el transporte es flete por pagar en destino. Normalmente trabajamos con Tur Bus, queda sujeto a confirmación del cliente.

**Nota:** Cuando el flete se realiza directamente con nosotros, es importante que el cliente disponga de al menos dos personas que ayuden en la labor de descarga y transporte de la o las máquinas hasta su punto de trabajo.

**Instalación:**

Es de cuenta del interesado.

Podemos cotizar este trabajo previa visita en terreno, pero el cliente debe proporcionar los arranques de energía eléctrica para cada máquina y que el automático y diferenciales estén de acuerdo a consumos, desagüe y abastecimiento de agua fría y caliente para cada máquina, y los chafts de respiración para la ductería que se le debe instalar a las secadoras.

Todos estos accesorios de instalación son de cargo del cliente, no están incluidos en los equipos, excepto en el caso de las lavadoras, que incluyen las mangueras de agua fría y caliente y la de desagüe.

También podemos dar las instrucciones necesarias para que el cliente haga la instalación en forma particular, sin costo adicional.

**Garantía de fábrica:**

2 años en piezas y partes.

Mano de obra

Primer año 50% del costo es de cuenta del cliente.

Segundo año, el cargo es el 100% de cuenta del cliente.

Durante todo el período de garantía, los gastos por concepto de traslado del personal técnico son de cuenta del interesado.

Atentos a su determinación,

Les saludan sus Ss. Ss.,

**COMERCIAL INOX PROJECTS LIMITADA**

Calle Arlegui 1109, Avenida Marina 1130, Local 37, Viña del Mar

e-mail: [Inox\\_Projects@vtr.net](mailto:Inox_Projects@vtr.net) o [Inox\\_Projects@tie.cl](mailto:Inox_Projects@tie.cl)

Fono (32) 2683872

Web site: [www.InoxProjects.cl](http://www.InoxProjects.cl)